

# DECLARATION DES PERFORMANCES

## DoP4171-1



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant : **SCIERIE J CHAUMONTET SARL**

**359 ROUTE DE CHEZ DIOSSAZ**

**74570 GROISY**

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

| (9)<br>Performances<br>déclarées | Essence<br>(Code<br>essence) | Classe de<br>résistance<br>mécanique<br>NF EN 1912<br>NF EN 338 | D'après classe<br>visuelle<br>NF B52-001-1<br>:2011 | Réaction au<br>feu<br>NF EN 13501-1<br>+A1:2013 | Classe de<br>durabilité<br>naturelle<br>EN 350-2<br>(Si non traité) | Emission de<br>substances<br>dangereuses |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                  | Sapin-Epicéa<br>(WPCA)       | C24                                                             | ST-II                                               | D-S2, d0                                        | 4; SH; SH; S                                                        | NPD                                      |
|                                  | Sapin-Epicéa<br>(WPCA)       | C18                                                             | ST-III                                              | D-S2, d0                                        | 4; SH; SH; S                                                        | NPD                                      |
|                                  | Douglas<br>(PSMN)            | C24                                                             | ST-II                                               | D-S2, d0                                        | 3-4; S; S; S                                                        | NPD                                      |
|                                  | Douglas<br>(PSMN)            | C18                                                             | ST-III                                              | D-S2, d0                                        | 3-4; S; S; S                                                        | NPD                                      |
|                                  | PIN sylvestre<br>(PNSY)      | C18                                                             | ST-III                                              | D-S2, d0                                        | 3-4; S; S; S                                                        | NPD                                      |
|                                  | Mélèze<br>(LADC)             | C18                                                             | ST-III                                              | D-S2, d0                                        | 3-4; S; S; S                                                        | NPD                                      |

| Performances<br>déclarées en<br>cas de bois<br>traités classe 2<br><br>(PT) | Traitement et produit de préservation<br>Cf. désignation des articles sur Facture/BL |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Type de traitement et<br>de produit de préservation                                  | Par trempage<br>SARPALO 860                                      |
|                                                                             | Classe de pénétration                                                                | NP1                                                              |
|                                                                             | Valeur critique de rétention                                                         | 5 gr/m <sup>2</sup>                                              |
|                                                                             | Agents biologiques visés                                                             | Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes,<br>termites |

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4171** est délivré à l'entreprise désignée au point 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur Julien CHAUMONTET, Dirigeant de l'entreprise.  
Groisy, le 1<sup>er</sup> octobre 2017.

Signature et cachet de l'entreprise

**chaumontet**  
scierie

SCIERIE J CHAUMONTET

359 Route de Chez Diossaz 74570 GROISY

Tel: 030 806 246 00013

T : 04 50 68 01 29 - F : 04 50 68 04 65

chaumontet.scierie@wanadoo.fr

# DECLARATION DES PERFORMANCES

## DoP4171-1



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant : **SCIERIE J CHAUMONTET SARL**  
**359 ROUTE DE CHEZ DIOSSAZ**  
**74570 GROISY**

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

| (9)<br>Performances<br>déclarées | Essence<br>(Code<br>essence) | Classe de<br>résistance<br>mécanique<br>NF EN 1912<br>NF EN 338 | D'après classe<br>visuelle<br>NF B52-001-1<br>:2011 | Réaction au<br>feu<br>NF EN 13501-1<br>+A1:2013 | Classe de<br>durabilité<br>naturelle<br>EN 350-2<br>(Si non traité) | Emission de<br>substances<br>dangereuses |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                  | Sapin-Epicéa<br>(WPCA)       | C24                                                             | ST-II                                               | D-S2, d0                                        | 4; SH; SH; S                                                        | NPD                                      |
|                                  | Sapin-Epicéa<br>(WPCA)       | C18                                                             | ST-III                                              | D-S2, d0                                        | 4; SH; SH; S                                                        | NPD                                      |
|                                  | Douglas<br>(PSMN)            | C24                                                             | ST-II                                               | D-S2, d0                                        | 3-4; S; S; S                                                        | NPD                                      |
|                                  | Douglas<br>(PSMN)            | C18                                                             | ST-III                                              | D-S2, d0                                        | 3-4; S; S; S                                                        | NPD                                      |
|                                  | Mélèze<br>(LADC)             | C18                                                             | ST-III                                              | D-S2, d0                                        | 3-4; S; S; S                                                        | NPD                                      |

| Performances<br>déclarées en<br>cas de bois<br>traités classe 2<br><br>(PT) | Traitement et produit de préservation<br>Cf. désignation des articles sur Facture/BL |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Type de traitement et<br>de produit de préservation                                  | Par trempage<br>SARPALO 860                                      |
|                                                                             | Classe de pénétration                                                                | NP1                                                              |
|                                                                             | Valeur critique de rétention                                                         | 5 gr/m <sup>2</sup>                                              |
|                                                                             | Agents biologiques visés                                                             | Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes,<br>termites |

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4171** est délivré à l'entreprise désignée au point 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur Julien CHAUMONTET, Dirigeant de l'entreprise.  
Groisy, le 1<sup>er</sup> août 2017.

Signature et cachet de l'entreprise



SCIERIE J CHAUMONTET  
359 Route de Chez Diossaz 74570 GROISY  
Siret : 830 806 246 00013  
T : 04 50 68 01 29 - F : 04 50 68 04 65  
chaumontet-scierie@wanadoo.fr



# DECLARATION DES PERFORMANCES N° 1

Fabricant :

**CHAUMONTET SARL**  
359 ROUTE DE CHEZ DIOSAZ  
74570 GROISY - FRANCE

Référence du lot : cf. BL ou facture

Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011**

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

Organisme notifié : **FCBA 0380**

| Performances<br>déclarées | Essence<br>(Code essence)                                    | Classe de<br>résistance<br>mécanique | D'après<br>classe<br>visuelle                               | Réaction<br>au feu | Classe de<br>durabilité<br>naturelle (EN<br>350-2 ou<br>fiche CIRAD | Emission de<br>substances<br>dangereuses |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                           | Sapin-Epicéa<br>(WPCA)                                       | C24                                  | ST II                                                       | D-S2, d0           | 4                                                                   | NPD                                      |
|                           | Sapin-Epicéa<br>(WPCA)                                       | C18                                  | STIII                                                       | D-S2, d0           | 4                                                                   | NPD                                      |
|                           | Douglas<br>(PSMN)                                            | C24                                  | ST II                                                       | D-S2, d0           | 3-4                                                                 | NPD                                      |
|                           | Douglas<br>(PSMN)                                            | C18                                  | STIII                                                       | D-S2, d0           | 3-4                                                                 | NPD                                      |
|                           | Mélèze<br>(LADC)                                             | C18                                  | STIII                                                       | D-S2, d0           | 3-4                                                                 | NPD                                      |
|                           | <b>En cas de traitement par produit de préservation (PT)</b> |                                      |                                                             |                    |                                                                     |                                          |
|                           | Type de traitement et de produit<br>de préservation          |                                      | Trempage<br>AXIL 3000 P5                                    |                    |                                                                     |                                          |
|                           | Agents biologiques visés :                                   |                                      | Pourriture cubique, Capricorne, Lyctus, Vrillette, Termite. |                    |                                                                     |                                          |
|                           | Classe de pénétration                                        |                                      | NP1                                                         |                    |                                                                     |                                          |
|                           | Valeur de rétention                                          |                                      | 5 g/m <sup>2</sup>                                          |                    |                                                                     |                                          |

L'organisme notifié a réalisé une inspection initiale de l'établissement. Il exécute la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat de conformité du contrôle en usine n° 0380-CPR-4171 est délivré au fabricant désigné.

Les performances du produit type identifié sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur JEAN CLAUDE CHAUMONTET, Gérant de l'entreprise  
Groisy, le 1<sup>er</sup> septembre 2015,

Signature et cachet de l'entreprise

  
**chaumontet**  
scierie  
ETS CHAUMONTET S.A.R.L.  
359, Rte de chez Diosaz - 74570 GROISY  
Tél. 04 50 68 01 29 - Fax 04 50 68 04 65  
APE 201A - SIRET 330 075 354 00011 - Export FR 91/330 075 354

# DECLARATION DES PERFORMANCES N° 1

Fabricant :  
**CHAUMONTET SARL**  
 359 ROUTE DE CHEZ DIOSAZ  
 74570 GROISY - FRANCE

Référence du lot : cf. BL ou facture

Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011**

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

Organisme notifié : **FCBA 0380**

| Performances déclarées | Essence<br>(Code essence)                                    | Classe de<br>résistance<br>mécanique | D'après<br>classe<br>visuelle | Réaction<br>au feu                                       | Classe de<br>durabilité<br>naturelle (EN<br>350-2 ou<br>fiche CIRAD | Emission de<br>substances<br>dangereuses |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                        | Sapin-Epicéa<br>(WPCA)                                       | C24                                  | ST II                         | D-S2, d0                                                 | 4                                                                   | NPD                                      |
|                        | Sapin-Epicéa<br>(WPCA)                                       | C18                                  | STIII                         | D-S2, d0                                                 | 4                                                                   | NPD                                      |
|                        | Douglas<br>(PSMN)                                            | C24                                  | ST II                         | D-S2, d0                                                 | 3-4                                                                 | NPD                                      |
|                        | Douglas<br>(PSMN)                                            | C18                                  | STIII                         | D-S2, d0                                                 | 3-4                                                                 | NPD                                      |
|                        | Mélèze<br>(LADC)                                             | C18                                  | STIII                         | D-S2, d0                                                 | 3-4                                                                 | NPD                                      |
|                        | <b>En cas de traitement par produit de préservation (PT)</b> |                                      |                               |                                                          |                                                                     |                                          |
|                        | Type de traitement et de produit<br>de préservation          |                                      |                               | Trempage<br>SARPECO 850                                  |                                                                     |                                          |
|                        | Agents biologiques visés :                                   |                                      |                               | Pourriture cubique, Capricorne, Lyctus, Vrille, Termite. |                                                                     |                                          |
|                        | Classe de pénétration                                        |                                      |                               | NP1                                                      |                                                                     |                                          |
|                        | Valeur de rétention                                          |                                      |                               | 5 g/m²                                                   |                                                                     |                                          |


L'organisme notifié a réalisé une inspection initiale de l'établissement. Il exécute la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat de conformité du contrôle en usine n° 0380-CPR-4171 est délivré au fabricant désigné.

Les performances du produit type identifié sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur JEAN CLAUDE CHAUMONTET, Gérant de l'entreprise  
 Groisy, le 1<sup>er</sup> octobre 2014,

Signature et cachet de l'entreprise




ETS CHAUMONTET S.A.R.L.  
 359, Rte de chez Diosaz - 74570 GROISY  
 Tél. 04 50 68 01 29 - Fax 04 50 68 04 65  
 Déclaration des performances (DoP)

0380-CPR-4171

octobre 2014

# DECLARATION DES PERFORMANCES N° 1

Fabricant :

**CHAUMONTET SARL**  
359 ROUTE DE CHEZ DIOSSAZ  
74570 GROISY - FRANCE

Référence du lot : cf. BL ou facture

Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011**

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

Organisme notifié : **FCBA 0380**

| Performances déclarées | Essence<br>(Code essence)                        | Classe de résistance mécanique | D'après classe visuelle                                     | Réaction au feu | Classe de durabilité naturelle (EN 350-2 ou fiche CIRAD) | Emission de substances dangereuses |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                        | Sapin-Epicéa (WPCA)                              | C24                            | ST II                                                       | D-S2, d0        | 4                                                        | NPD                                |
|                        | Sapin-Epicéa (WPCA)                              | C18                            | STIII                                                       | D-S2, d0        | 4                                                        | NPD                                |
|                        | Douglas (PSMN)                                   | C24                            | ST II                                                       | D-S2, d0        | 3-4                                                      | NPD                                |
|                        | Douglas (PSMN)                                   | C18                            | STIII                                                       | D-S2, d0        | 3-4                                                      | NPD                                |
|                        | Mélèze (LADC)                                    | C18                            | STIII                                                       | D-S2, d0        | 3-4                                                      | NPD                                |
|                        | <b>Traitement et produit de préservation</b>     |                                |                                                             |                 |                                                          |                                    |
|                        | Type de traitement et de produit de préservation |                                | Trempage SARPECO 800                                        |                 |                                                          |                                    |
|                        | Agents biologiques visés :                       |                                | Pourriture cubique, Capricorne, Lyctus, Vrillette, Termite. |                 |                                                          |                                    |
|                        | Classe de pénétration                            |                                | NP1                                                         |                 |                                                          |                                    |
|                        | Valeur de rétention                              |                                | 10 g/m²                                                     |                 |                                                          |                                    |

Les performances du produit type « Bois de structure –charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus. ) et a conduit à la délivrance du certificat n° 0380-CPR-4171.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur JEAN CLAUDE CHAUMONTET, Gérant de l'entreprise  
Groisy, le 1<sup>er</sup> juillet 2013

Signature et cachet de l'entreprise

  
ETS CHAUMONTET S.A.R.L.  
359, Rte de chez-Dioissaz - 74570 GROISY  
Tél. 04 50 68 04 65 - Fax 04 50 68 04 65  
APE 2013 NPD